



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Клапан электромагнитный энергосберегающий Ду 10...25

Ру 16 бар, латунный, пилотного действия, нормально закрытый, муфтовый, с катушкой DC 12/24 В

LV360



Диаметр	10, 15, 20, 25
Присоединение	муфтовое
Давление	16 бар
Перепад давления	от 0,5 до 9 бар
Исполнение	нормально закрытый (НЗ)
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, антифриз, растворы, масло
Материал корпуса	латунь
Температура	мембрана NBR от -10 до +90 °C
Катушка	DC 24 В, DC 12 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Запорный энергосберегающий электромагнитный клапан применяют для воды, воздуха, растворов в отоплении и водоснабжении. Клапан имеет минимально энергопотребление при включении. Муфтовый монтаж, на клапане трубная внутренняя резьба BSPP стандарт ISO 228/1 (G). Исп. нормально закрытое (НЗ), открытие клапана происходит при подаче напряжения на катушку. Электромагнитный клапан LV360 непрямого (пилотного) действия, и используется в системах с минимальным давлением 0,5 бар.

Клапан электромагнитный энергосберегающий купить для воды

Мембранный нормально-закрытый электроклапан LV360 комплектуется катушкой малой мощности, всего 1,4 Вт постоянного тока. Клапан



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

стандартно укомплектован мембраной из нитрил-бутадиеновой резины NBR. Степень защиты IP65, допуск по напряжению $\pm 10\%$. Опционально можно купить мембрану из EPDM (от -20 до +130 °C), запасную энергоэффективную катушку, шток и плунжер (ремкомплект).

LV360340010	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...9, мембрана NBR, -10...+90 C, с катушкой малой мощности DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/8	4 505 руб.
LV360340015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...9, мембрана NBR, -10...+90 C, с катушкой малой мощности DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	4 603 руб.
LV360340020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...9, мембрана NBR, -10...+90 C, с катушкой малой мощности DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	4 996 руб.
LV360340025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...9, мембрана NBR, -10...+90 C, с катушкой малой мощности DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	7 071 руб.
LV360440010	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...9, мембрана NBR, -10...+90 C, с катушкой малой мощности DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/8	4 505 руб.
LV360440015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...9, мембрана NBR, -10...+90 C, с катушкой малой мощности DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/2	4 603 руб.
LV360440020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...9, мембрана NBR, -10...+90 C, с катушкой малой мощности DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/4	4 996 руб.
LV360440025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 16, латунный, ΔP 0,5...9, мембрана NBR, -10...+90 C, с катушкой малой мощности DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1	7 071 руб.