Клапан электромагнитный для пара нормально закрытый Ду 10...50

Ру 25 бар, латунный, пилотного действия, поршневой, муфтовый, с катушкой 12/24/220 В

LV380



Диаметр	10, 15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	25 бар
Перепад давления	от 0,5 до 25 бар
Исполнение	нормально закрытый (НЗ)
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, пар, растворы, масло
Материал корпуса	латунь
Температура	уплотнение PTFE, до +185 °C
Катушка	AC 220 В, DC 24 В, DC 12 В, AC 24 В, AC 110 В
Гарантия	24 месяца, с даты продажи

Усиленный электромагнитный клапан LV380 предназначен для эксплуатации в трубопроводных системах, в качестве запорного устройства для водяного пара, насыщенного пара, пара с маслом, горячей воды, пароводяной смеси, воздуха. Муфтовый монтаж – трубная внутренняя резьба BSPP ISO 228/1 (G). Поршневой нормально закрытый паровой клапан, с фильтром пилотного канала. Открытие клапана происходит при подаче напряжения на катушку.

Клапан электромагнитный нормально-закрытый купить для пара

Для систем с минимальным давлением пара 0,5 бар. Максимальное давление электромагнитного клапана для пара – не более 10 бар, при температуре до +185 °C.

По умолчанию паровой электроклапан LV380 поставляется заказчику с электромагнитной катушкой выбранного напряжения и коннектором (разъемом). Степень защиты IP65, допуск по напряжению ±10%. Опционально можно купить клапан для пара с взрывозащищенным исполнением катушки. Запасные электромагнитные катушки, штоки, плунжер (ремкомплект) всегда в наличии на складе!

LV380250010	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 3/8	9 693 руб.
LV380250015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1/2	10 177 руб.
LV380250020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 3/4	10 444 руб.
LV380250025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1	11 912 руб.
LV380250032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	17 942 руб.
LV380250040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	18 477 руб.
LV380250050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 220 В, IP65, вн. резьба G 2	23 126 руб.

		9 693 руб.
LV380350015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	10 177 руб.
LV380350020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	10 444 руб.
LV380350025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	11 912 руб.
LV380350032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	17 942 руб.
LV380350040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	18 477 руб.
LV380350050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой DC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	23 126 руб.
LV380450010	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/8	9 693 руб.
LV380450015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 25, латунный, ΔP 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 C, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1/2	10 177 руб.
LV380450020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20,	10 444 руб.

	Ру 25, латунный, ΔР 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 3/4	
LV380450025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1	11 912 руб.
LV380450032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	17 942 руб.
LV380450040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	18 477 руб.
LV380450050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...20, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой DC 12 В, IP65, вн. резьба G 2	23 126 руб.
LV380550010	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/8	9 693 руб.
LV380550015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1/2	10 177 руб.
LV380550020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 3/4	10 444 руб.
LV380550025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1	11 912 руб.
LV380550032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32,	17 942 руб.
	Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185	

	С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	
LV380550040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	18 477 руб.
LV380550050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 24 В, IP65, вн. резьба G 2	23 126 руб.
LV380650010	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 10, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 3/8	9 693 руб.
LV380650015	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 15, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1/2	10 177 руб.
LV380650020	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 20, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 3/4	10 444 руб.
LV380650025	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 25, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1	11 912 руб.
LV380650032	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 32, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1 1/4	17 942 руб.
LV380650040	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 40, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 1 1/2	18 477 руб.
LV380650050	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 50, Ру 25, латунный, ΔР 0,5...25, уплотнение PTFE, +80...+185 С, с катушкой AC 110 В, IP65, вн. резьба G 2	23 126 руб.