Клапан электромагнитный миниатюрный Ду 1.5, 4

Ру 10 бар, латунный, прямого действия, поршневой, нормально закрытый, с катушкой 12/24/220 В

LV440



Диаметр	1.5, 4
Присоединение	муфтовое, быстросъемное
Давление	10 бар
Перепад давления	в зависимости от диаметра
Исполнение	нормально закрытый (НЗ)
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам
Материал корпуса	латунь
Уплотнение	FKM, NBR
Температура	в зависимости от применяемых материалов
Катушка	AC 220 В, DC 24 В, DC 12 В, AC 24 В
Гарантия	12 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию

Латунный миниатюрный электромагнитный клапан LV440 применяется для работы запорным устройством дистанционного управления потоком среды. Клапан имеет несколько вариантов по конструкции и характеристикам. Благодаря миниатюрным размерам клапаны используют для монтажа в условиях ограниченного пространства, в системах водоснабжения, полива, пневмоустановках, автоматах розлива и дозирования жидкостей. Клапаны прямого действия могут применяться в системах с давлением и без перепада давления (самотек).

Клапан электромагнитный миниатюрный заказать с доставкой

Пропускная способность (для жидкости, при перепаде давления 1 бар): для клапана Ду 1,5 мм – 1,74 л/мин; для клапана Ду 4 мм – 11,6 л/мин.

Во всех клапанах LV440 применена надежная поршневая конструкция. Клапаны нормально закрытые (НЗ), открытие осуществляется при подаче напряжения на катушку. 3/2 ходовой миниатюрный электромагнитный клапан в закрытом состоянии пропускает рабочую среду в верхний патрубок, при подаче напряжения клапан перенаправляет поток через основное проходное сечение. Клапаны поставляются в сборе с электромагнитной катушкой. Запасную электрическую катушку выбранного напряжения можно купить отдельно.

LV440200002	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 1.5, Ру 10, латунный, ΔР 0...10, уплотнение FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, клеммы, IP00, нар. резьба R 1/8 - угловой штуцер 6 мм	1 300 руб.
LV440200003	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 1.5, Ру 10, латунный, ΔР 0...10, уплотнение FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, клеммы, IP00, нар. резьба R 1/8 - прямой штуцер 6 мм	1 300 руб.
LV440200004	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 1.5, Ру 10, латунный, ΔР 0...10, уплотнение FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, клеммы, IP00, вн. резьба G 1/8	1 710 руб.
LV440200005	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 1.5, Ру 10, латунный, ΔР 0...10, уплотнение FKM, -20...+120 С, с катушкой AC 220 В, штекер, IP65, вн. резьба G 1/8	1 712 руб.
LV440200009	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 4, Ру 10, латунный, ΔР 0...7, уплотнение NBR, -10...+90 С, с катушкой AC 220 В, кабель, IP65, вн. резьба G 3/8	3 998 руб.
LV440300001	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 1.5, Ру 10, латунный, ΔР 0...10, уплотнение FKM, -20...+120 С, с катушкой DC 24 В, клеммы, IP00, вн. резьба G 1/8	1 715 руб.
LV440300009	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 4, Ру 10, латунный, ΔР 0...7, уплотнение NBR, -10...+90 С, с	3 999 руб.

	катушкой DC 24 В, кабель, IP65, вн. резьба G 3/8	
LV440400006	Клапан электромагнитный 3/2 ходовой нормально-закрытый Ду 1.5, Ру 10, латунный, ΔP 0...8, уплотнение FKM, -20...+120 С, с катушкой DC 12 В, IP65, штекер, вн. резьба G 1/8 - верхний штуцер 6 мм	1 715 руб.
LV440400009	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 4, Ру 10, латунный, ΔP 0...7, уплотнение NBR, -10...+90 С, с катушкой DC 12 В, кабель, IP65, вн. резьба G 3/8	3 999 руб.
LV440500009	Клапан электромагнитный нормально-закрытый Ду 4, Ру 10, латунный, ΔP 0...7, уплотнение NBR, -10...+90 С, с катушкой AC 24 В, кабель, IP65, вн. резьба G 3/8	3 999 руб.