



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

## Фильтр промывной с редуктором и манометром Ду 15, 20

Ру 16-25 кгс/см<sup>2</sup>, муфтовый, наружная резьба, сетка 100 мкм, прозрачная колба/латунная колба

FL109



Диаметр	15, 20
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 16-25 кгс/см <sup>2</sup> (1,6-2,5 МПа)
Материал корпуса	латунь
Материал сетки	нержавеющая сталь
Уплотнение	EPDM
Температура	до +70 °С, в зависимости от применяемых материалов
Рабочая среда	жидкая, нейтральная к применяемым материалам, холодная вода, горячая вода, питьевая вода
Гарантия	12 месяцев, с даты продажи
Примечание	фильтрующая способность сетки 100 мкм

Фильтр промывной с редуктором и манометром Ду 15, 20 купить для воды

Фильтр промывной с редуктором и манометром FL109 представляет собой универсальный прибор, для очистки воды от механических примесей и стабилизации давления воды "после себя". Установка горизонтально, колбой вниз, на входе в систему водоснабжения. Фильтр укомплектован спускным краном для промывки картриджа. Сетчатый фильтр можно купить с прозрачной колбой PN 16 бар или с латунной колбой PN 25 бар.

Пружинный редуктор давления воды поддерживает настроенное давление на выходе в диапазоне от 1,5 до 6 бар. Настройка пружины производится



# ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

поворотом ручки по шкале, с контролем давления по встроенному манометру. Вход рабочей среды указывается стрелкой на корпусе. Промывка картриджной сетки производится по мере загрязнения. Фильтр промывной с редуктором и манометром FL109 имеет штуцерное присоединение, с наружной трубной резьбой стандарта DIN ISO 228 (G). Изготавливаем на заказ любые фильтрующие сетки из нержавеющей стали 304 для фильтра тонкой очистки от 25 мкм.

FL109011015	Фильтр промывной с редуктором и манометром Ду 15, Ру 16, корпус латунь, прозрачная колба, сетка 100 мкм, +5...+40 °С, штуцерный, нар. резьба G 1/2	2 286 руб.
FL109011020	Фильтр промывной с редуктором и манометром Ду 20, Ру 16, корпус латунь, прозрачная колба, сетка 100 мкм, +5...+40 °С, штуцерный, нар. резьба G 3/4	2 607 руб.
FL109111015	Фильтр промывной с редуктором и манометром Ду 15, Ру 25, корпус латунь, сетка 100 мкм, 0...+70 °С, штуцерный, нар. резьба G 1/2	2 850 руб.
FL109111020	Фильтр промывной с редуктором и манометром Ду 20, Ру 25, корпус латунь, сетка 100 мкм, 0...+70 °С, штуцерный, нар. резьба G 3/4	3 187 руб.