



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран шаровый ПВХ с электроприводом Ду 15...25

Ру 16 кгс/см², поливинилхлорид, запорный, патрубки под клейку, с приводом 12/24/220 В

ED208



Диаметр	15, 20, 25
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 16 кгс/см ² (1,6 МПа)
Материал	поливинилхлорид
Температура	от 0 до +90 °С
Исполнение	двухходовой
Уплотнение	PTFE
Управление	электропривод, АС 220 В, DC 24 В, DC 12 В
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, кислоты, щелочной раствор
Гарантия	12 месяцев, с даты продажи
Производство	SHS

Кран шаровый ПВХ с электроприводом Ду 15-25 купить для жидкостей и газов

Кран шаровый ПВХ с электроприводом ED208 применяется в качестве запорного устройства для герметичного перекрытия трубопровода. Кран используется для жидких и газообразных, в том числе агрессивных сред, нейтральных к применяемым материалам. Корпус крана из поливинилхлорида (ПВХ) PVC-U, уплотнение шара PTFE. Монтаж осуществляется на клеевые патрубки, труба наружного диаметра 20, 25 или 32 мм, с резьбовой муфтой.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Номинальное давление Ру 16 бар. Температура до +90 °С. Перепад давления: ΔP_{max} 1000 кПа, ΔP_s 1400 кПа. Напряжение электропривода: 220В (230В) переменного тока; 12В или 24В постоянного тока, на выбор. Время открытия/закрытия – 16 секунд. Управление электроприводом трехпроводное, стандартно с переключателем контактов. По запросу, схема управления может быть с выключателем только одного провода, для автоматического возврата шара крана в исходное положение.

Шаровый кран из ПВХ можно устанавливать на трубопровод в любом положении, рекомендуемое – электроприводом вверх. Степень защиты IP54. Отклонения по напряжению $\pm 10\%$. Рабочие положения: "открыто" (ON) или "закрыто" (OFF). При вклейке труб применение растворителей на основе ацетона не допускается. Для продления срока службы уплотнения рекомендуется фильтрация рабочей среды на входе в стистему.

ED208052015	Кран шаровой ПВХ с электроприводом Ду 15, Ру 16, PVC-U, упл. PTFE, 0...90 °С, AC 220 В, ON-OFF, IP54, патрубki под трубу 20 мм	4 041 руб.
ED208052020	Кран шаровой ПВХ с электроприводом Ду 20, Ру 16, PVC-U, упл. PTFE, 0...90 °С, AC 220 В, ON-OFF, IP54, патрубki под трубу 25 мм	4 274 руб.
ED208052025	Кран шаровой ПВХ с электроприводом Ду 25, Ру 16, PVC-U, упл. PTFE, 0...90 °С, AC 220 В, ON-OFF, IP54, патрубki под трубу 32 мм	4 505 руб.
ED208042015	Кран шаровой ПВХ с электроприводом Ду 15, Ру 16, PVC-U, упл. PTFE, 0...90 °С, DC 24 В, ON-OFF, IP54, патрубki под трубу 20 мм	4 041 руб.
ED208042020	Кран шаровой ПВХ с электроприводом Ду 20, Ру 16, PVC-U, упл. PTFE, 0...90 °С, DC 24 В, ON-OFF, IP54, патрубki под трубу 25 мм	4 274 руб.
ED208042025	Кран шаровой ПВХ с электроприводом Ду 25, Ру 16, PVC-U, упл. PTFE, 0...90 °С, DC 24 В, ON-OFF, IP54, патрубki под трубу 32 мм	4 505 руб.
ED208022015	Кран шаровой ПВХ с электроприводом Ду 15, Ру 16,	4 041 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

PVC-U, упл. PTFE, 0...90 °С, DC 12 В, ON-OFF, IP54,
патрубки под трубу 20 мм

ED208022020	Кран шаровой ПВХ с электроприводом Ду 20, Ру 16, PVC-U, упл. PTFE, 0...90 °С, DC 12 В, ON-OFF, IP54, патрубки под трубу 25 мм	4 274 руб.
ED208022025	Кран шаровой ПВХ с электроприводом Ду 25, Ру 16, PVC-U, упл. PTFE, 0...90 °С, DC 12 В, ON-OFF, IP54, патрубки под трубу 32 мм	4 505 руб.