



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран трехходовой с электроприводом Ду 15...50, с дублером, типа Т
Ру 16 кгс/см², латунный, запорный, 3 ходовой, Т-образный, внутренняя резьба, с приводом 24/220 В
ED165



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 20 кгс/см ² (2,0 МПа)
Материал	латунь
Температура	от 0 до +90 °С
Исполнение	трехходовой
Управление	электропривод, АС 220 В, АС/DC 24 В
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, растворы, этиленгликоль
Гарантия	12 месяцев, с даты продажи
Производство	SHS

Кран трехходовой с электроприводом Ду 15-50, с дублером, типа Т купить для воды

Кран трехходовой с электроприводом, Т-образный, с дублером ED165 применяется для смешивания или разделения потоков воды, воздуха, растворов и других жидкостей и газов. В закрытом положении обеспечивается полное перекрытие трубопровода. Рукоятка служит для ручного управления, в том числе, при отключении напряжения, и является указателем положения. Корпус крана латунный, корпус привода из пластика АВС. На кране внутренняя трубная резьба BSPP (типа G), стандарт DIN 259 (ГОСТ 6357-81).

Давление Ру 16 бар. Температура до +90 °С. Электропривод переменного тока 220/230В; или универсальный, переменного/постоянного тока 24В.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Время срабатывания для Ду 15-25: 40/50 сек.; для Ду 32-50: 90/100 сек. Степень защиты от влаги IP54. Привод устанавливается на кран через быстросъемное байонетное соединение. Схема управления с тремя вводными кабелями, с переключением положительных контактов. Устанавливается на трубопровод возможна в любом положении, рекомендуемая – электроприводом вверх. Для продления срока эксплуатации рекомендуется применение сетчатого фильтра 250 мкм. По запросу, можно купить трехходовой кран с электроприводом в комплекте с резьбовыми фитингами из латуни или нержавеющей стали.

Размеры кранов Ду 15, 20, 25 – в наличии. Ду 32, 40, 50 – поставляются под заказ.

ED165052015	Кран трёхходовой с электроприводом Ду 15, Ру 20, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, АС 220 В, IP54, ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 1/2	10 984 руб.
ED165052020	Кран трёхходовой с электроприводом Ду 20, Ру 20, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, АС 220 В, IP54, ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 3/4	11 463 руб.
ED165052025	Кран трёхходовой с электроприводом Ду 25, Ру 20, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, АС 220 В, IP54, ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 1	11 940 руб.
ED165052032	Кран трёхходовой с электроприводом Ду 32, Ру 20, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, АС 220 В, IP54, ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 1 1/4	14 805 руб.
ED165052040	Кран трёхходовой с электроприводом Ду 40, Ру 20, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, АС 220 В, IP54, ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 1 1/2	19 102 руб.
ED165052050	Кран трёхходовой с электроприводом Ду 50, Ру 20, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, АС 220 В, IP54, ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 2	22 923 руб.
ED165072015	Кран трёхходовой с электроприводом Ду 15, Ру 20, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, АС/DC 24 В, IP54, ON-OFF,	10 984 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

муфтовый, вн. резьба G 1/2

ED165072020	Кран трёхходовой с электроприводом Ду 20, Ру 20, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, АС/DC 24 В, IP54, ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 3/4	11 462 руб.
ED165072025	Кран трёхходовой с электроприводом Ду 25, Ру 20, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, АС/DC 24 В, IP54, ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 1	11 940 руб.