



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Кран регулирующий трехходовой с электроприводом Ду 15...50, с дублером, типа Т

Ру 20 кгс/см², латунный, запорно-регулирующий, 3 ходовой, Т-образный, внутренняя резьба, с электрическим приводом 24 В и рукояткой

ED142



Диаметр	15, 20, 25, 32, 40, 50
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 20 кгс/см ² (2,0 МПа)
Материал	латунь
Температура	от 0 до +90 °С
Исполнение	трехходовой, запорно-регулирующий
Управление	электропривод, AC/DC 24 В
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, растворы, этиленгликоль
Гарантия	18 месяцев, с даты продажи
Производство	SHS

Кран регулирующий трехходовой с электроприводом Ду 15-50, с дублером, типа Т купить для воды

Трехходовой регулирующий кран с электроприводом ED142 применяется в качестве запорно-регулирующего устройства для воды, воздуха, растворов и других газов и жидкостей. Т-образный кран позволяет отрегулировать расход (объем) нескольких потоков или герметично перекрыть трубопровод. Электропривод оснащен рукояткой для управления, в том числе, при отключенном напряжении. Переключатель реверса позволяет выбрать направление поворота привода – по часовой или против часовой стрелки.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Регулирующий трехходовой шаровый кран типа Т используется в системах отопления и теплого пола, для смешивания потоков холодной и горячей воды, а также теплоносителя на основе 50% раствора гликоля или этиленгликоля. Корпус из латуни, шар литой, хромированный. Уплотнение шара PTFE, штока EPDM. Корпус привода выполнен из ударопрочного пластика ABC.

Номинальное давление PN 20 бар (2,0 МПа). Температура среды до +90 °С. Максимальный перепад давления для закрытия ΔP_s 1400 кПа.

Электропривод универсальный, напряжение питания 24В переменного/постоянного тока. Быстродействие 90/120 секунд. Защита корпуса IP54.

Режим работы повторно-кратковременный. Скорость управления подобрана оптимальным образом, для плавного смешивания потоков с регулируемым расходом.

Управление трехходовым регулирующим электроприводом:

Для кранов Ду 15, 20, 25 четыре кабеля – два питающих, выход датчика положения 0(2)-10В и входной управляющий сигнал 0(2)-10В;

Для кранов Ду 32, 40, 50 шесть кабелей – два питающих, выход датчика положения 0(2)-10В, входные управляющие сигналы 0(2)-10В и 0(4)-20мА, а также выход стабилизированного источника питания DC 24В.

Монтаж муфтовый, на трех патрубках крана внутренняя трубная резьба BSPP (типа G), стандарт DIN 259 (ГОСТ 6357-81). Регулирующие шаровые краны можно устанавливать в любом положении, рекомендуемое – электроприводом вверх. Заужение диаметра трубопровода до и после крана не допускается. Для продления срока эксплуатации рекомендуется установка сетчатого фильтра 250 мкм на входе в систему.

ED142372015	Кран шаровой регулирующий Ду 15, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 0-10 В, муфтовый, вн. резьба G 1/2	16 520 руб.
ED142372020	Кран шаровой регулирующий Ду 20, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 0-10 В, муфтовый, вн. резьба G 3/4	17 000 руб.
ED142372025	Кран шаровой регулирующий Ду 25, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 0-10	17 478 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

В, муфтовый, вн. резьба G 1

ED142472032	Кран шаровой регулирующий Ду 32, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 0-10 В, 0-20 мА, муфтовый, вн. резьба G 1 1/4	21 682 руб.
ED142472040	Кран шаровой регулирующий Ду 40, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 0-10 В, 0-20 мА, муфтовый, вн. резьба G 1 1/2	25 978 руб.
ED142472050	Кран шаровой регулирующий Ду 50, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 0-10 В, 0-20 мА, муфтовый, вн. резьба G 2	29 799 руб.
ED142572015	Кран шаровой регулирующий Ду 15, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 2-10 В, муфтовый, вн. резьба G 1/2	16 520 руб.
ED142572020	Кран шаровой регулирующий Ду 20, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 2-10 В, муфтовый, вн. резьба G 3/4	17 000 руб.
ED142572025	Кран шаровой регулирующий Ду 25, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 2-10 В, муфтовый, вн. резьба G 1	17 478 руб.
ED142672032	Кран шаровой регулирующий Ду 32, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 2-10 В, 4-20 мА, муфтовый, вн. резьба G 1 1/4	21 682 руб.
ED142672040	Кран шаровой регулирующий Ду 40, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 2-10 В, 4-20 мА, муфтовый, вн. резьба G 1 1/2	25 978 руб.
ED142672050	Кран шаровой регулирующий Ду 50, Ру 20, трехходовой, тип Т, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC/DC 24 В, IP54, 2-10 В, 4-20 мА, муфтовый, вн. резьба G 2	29 799 руб.