



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

Трехходовой зональный кран для воды с электроприводом 220 В Ду 15, 20, 25, типа L
Ру 16 кгс/см², латунный, муфтовый, с возвратной пружиной, с электрическим приводом 220 В

ED503



Диаметр	15, 20, 25
Присоединение	муфтовое
Давление	Ру 16 кгс/см ² (1,6 МПа)
Материал	латунь
Температура	от 0 до +90 °С
Исполнение	трехходовой, запорно-регулирующий, с самовозвратом, с ручным дублером
Управление	электропривод, АС 220 В
Рабочая среда	жидкая и газообразная, нейтральная к применяемым материалам, вода, воздух, растворы, гликоль
Гарантия	12 месяцев, с даты продажи
Производство	SNS

Трехходовой зональный кран с электроприводом 220 В типа L купить для воды

Трехходовой зональный кран для воды с электроприводом ED503 предназначен для регулирования двух зон (переключение потока рабочей среды) в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования (файнкойлов). Кран оснащен пружинным самовозвратным механизмом, для автоматического возврата в исходное положение, при отключении напряжения. Кран L-образного типа, направление подачи воды в нижний патрубок, в соответствии с указателем на корпусе.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

При подаче напряжения кран открывается, увеличивая проходное сечение одного из трубопроводов, при этом уменьшая другого. Рычаг ручного дублера перемещается в крайнее положение. При снятии напряжения кран закрывается встроенной пружиной, рычаг перемещается в первоначальное положение. Открытое положение можно зафиксировать встроенным стопором на рычаге. Электропривод быстросъемный, при его снятии возможно управление краном вручную.

Технические характеристики зонального трехходового крана:

Номинальное давление PN 16 бар (1,6 МПа);

Материал - латунь, уплотнение EPDM;

Среда - холодная и горячая вода, вода с гликолем 50%;

Температура до +90 °С;

Электропривод AC 220 В, ±10%;

Энергопотребление при открытии 7 В·А;

Время открытия/закрытия - 15/5 сек;

Перепад давления при закрытии ΔPs 1000 кПа;

Встроенный ручной дублер.

Трехходовой зональный кран для воды устанавливают электроприводом вверх. Перекосы подводящих трубопроводов не допускаются. Монтаж фитингов производится на трубную резьбу типа G. Зональный трехходовой кран для воды применяют для автоматического поддержания заданной температуры в системе отопления или теплого пола, путем подмеса теплоносителя из котла или обратного трубопровода в прямой контур. Совместимые датчики температуры и реле поставляется по запросу.

ED503052015

Трёхходовой кран для воды с электроприводом Ду 15, Ру 16, L-образный, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, AC 220 В, IP20, ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 1/2

5 092 руб.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "ВСЯ АРМАТУРА". ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

all-armatura.ru

info@all-armatura.ru

+7 812 635-03-43

8 800 551-02-41

Отгрузка товара с 9 до 17 по будням

5 297 руб.

ED503052025	Трёхходовой кран для воды с электроприводом Ду 25, Ру 16, L-образный, латунь, упл. EPDM, 0...90 °С, АС 220 В, IP20, ON-OFF, муфтовый, вн. резьба G 1	5 523 руб.
-------------	--	------------